



**DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWYCH**



Numer 01/20201
Data edycji 26.04.2021

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Taśma uszczelniająca do przerw roboczych iFLEX

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Poziomą izolację przeciwwilgociową stosuje się w celu zapobiegania podciąganiu kapilarnemu wody z podłoża przez ścianę, migracji wody z jednej części ściany do drugiej i niedopuszczania do przedostawania się do wnętrza konstrukcji ściany wewnętrznej oraz skierowania jej na zewnątrz budynku.

3. Producent:

Adres: **iBet Sp. z o.o.**
ul. Płocka 15/66
01-231 Warszawa

3.1 Dystrybutor:

Adres: **Forbuild SA**
ul. Górna 2a
26-200 Końskie

Zakład produkcyjny: 87-207 Dębowa Łąka, Dębowa Łąka 45

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne, wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i właściwości

Numer Jednostki Notyfikowanej: 1434, 1454

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Jednostka	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa	F
Wodoszczelność	2 kPa Metoda A	Wodoszczelna
	400 kPa Metoda B	Wodoszczelna
Odporność na uderzenia	mm Metoda A	≥ 200
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	°C	≤ -40
Trwałość - wodoszczelność po sztucznym starzeniu - po działaniu alkaliów	2 kPa Metoda A	Wodoszczelna Brak pęknięć i dziur
Substancje niebezpieczne	-	NPD

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Prezes zarządu Maciej Pasturczak
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r.



iBET sp. z o.o.
ul. Płocka 15/66
01-231 Warszawa
NIP: 7010890967
REGON: 381727965